



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del regolamento (UE) n.305/11

n° M 123-2014

- 1 Codice di identificazione unico prodotto tipo: M 123
- 2 Numero di tipo: Blocco faccia vista in argilla 30x20x50
- 3 Uso previsto del prodotto da costruzione: Conforme alla norma UNI EN 771-2015  
Elemento per muratura di calcestruzzo  
vibrocompresso (aggreg.pesanti e leggeri)  
di categoria II
- 4 Nome e indirizzo del produttore: Scauzilli srl  
via san giovanni in golfo,203  
86100 Campobasso (Italia)  
tel/fax 0874/65400  
[www.scauzilli.it](http://www.scauzilli.it) info@scauzilli.it
- 6 Sistema valutazione e verifica della costanza  
della prestazione del prodotto: Sistema 4

9 Prestazione dichiarata

### Caratteristiche essenziali

### Prestazione

### Spec. Arm.

Resistenza a compressione	Media 8,0 N/mm <sup>2</sup> (⊥ testa)	UNI EN 771-3:2015
Stabilità dimensionale	15,0 mm/m	
Aderenza	Valore fisso ...	
Reazione al fuoco	A1	
Resistenza al fuoco (E.I. tenuta ed isolamento per muratura non portante)	E.I. 240' (metodo tabellare d.m. 16/02/2007)	
Assorbimento d'acqua	80 g m <sup>2</sup> x s <sup>0,5</sup>	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5/15	
Configurazione		
Massa volumica lorda	830 kg/m <sup>3</sup>	
Isolamento acustico per via aerea diretto:	come da disegno allegato	
Conducibilità termica equivalente	Vedi massa volumica e configurazione	
Durabilità gelo/disgelo	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	
Presunzione di conformità ai requisiti previsti dalla	Normativa integrale, appendice ZA	

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Scauzilli Andrea, Amministratore Unico  
Scauzilli srl

Campobasso 16/02/2016